

277

Sgrassante per Superfici Metalliche

Descrizione

Il Sgrassante per Superfici Metalliche 277 della Chesterton® è un solvente industriale ad azione rapida ed efficace, che non contiene alcun potenziale antiozono. È uno sgrassante non clorurato, ad alta prestazione in grado di attaccare oli, grassi ed altri tipi di sudiciume tipici degli ambienti industriali.

Il Sgrassante per Superfici Metalliche 277 della Chesterton è un prodotto ecologicamente sensibile e rappresenta un'alternativa migliore ai vari pulitori clorurati la cui prolungata presenza nell'atmosfera danneggia lo strato vitale di ozono che protegge il nostro pianeta.

Il Sgrassante per Superfici Metalliche 277 della Chesterton è formulato in modo tale da lasciare residui minimi e d'asciugarsi rapidamente, limitando così costosi tempi passivi. Esso è compatibile con la maggior parte delle superfici e richiede poche procedure speciali di applicazione, oltre alle normali precauzioni necessarie nel trattare liquidi infiammabili.

Il Sgrassante per Superfici Metalliche 277 va usato nelle condizioni in cui viene ricevuto ed applicato mediante spruzzo, pennello o immersione. L'energica azione di sciacquo fornita dall'aerosol contribuisce un'ulteriore forza meccanica per rimuovere dalle superfici sporizia, sudiciume e morchia.

Composizione

Il Sgrassante per Superfici Metalliche 277 della Chesterton non contiene alcun cloroflorocarbonio o altro solvente clorurato in grado di attaccare lo strato di ozono.

Dato che è costituito da una miscela di componenti puliti, il detergente non lascia pressoché alcun residuo. Ha un contenuto di kauri-butanolo simile ai cloroflorocarboni e la stessa capacità di dissoluzione.

Tipiche proprietà fisiche

Forma		Liquida
Aspetto		Chiaro, trasparente
Peso specifico		0,7
Volatilità Volumetrica a 25°C		100
Solubilità in Acqua		Insignificante
Contenuto Aromatico (C8+) % Peso		Inferiore a 0,2
Colore Saybolt	(ASTM D 156)	>30
Velocità di Evaporazione a 25°C n-Acetano butilico = 1		5 (circa)
Tensione di Vapore a 25°C	(ASTM D 2879)	<60 mm Hg
Potenza dielettrica	(ASTM D 877)	35 Kv
Punto d'Infiammabilità Pensky Martens	(ASTM D 93, DIN 51 755)	-6°C

Usi Indicati

Pulitura a spruzzo di:

- Cuscinetti a sfere
- Valvole e raccordi
- Conduttori a catena/denti di catena
- Meccanismi in movimento, cerniere e scivoli
- Apparecchiature
- Motori
- Delicate apparecchiature di precisione
- Parti sotto trattamento

Caratteristiche

- Non Contiene Chimici Antiozono
- Evaporazione rapida
- Si Può Usare su Tutti i Metalli
- Basso Contenuto Aromatico
- Rimuove Polveri, Sporizia, Oli ed Altri Sudiciumi Industriali
- Residui Trascurabili
- NSF C1, K1 - Numero di registrazione 134007 (grandi dimensioni) e 134008 (aerosol)

Istruzioni

Il Sgrassante per Superfici Metalliche 277 della Chesterton® deve essere usato nelle stesse condizioni in cui viene ricevuto; esso non va diluito con acqua o con altri solventi organici.

Prima di usarlo su superfici con rivestimento in plastica, gomma o pittura, testare il detergente su una parte non critica della superficie. Attendere 15 minuti e controllare se il detergente ha attaccato o rammollito la superficie. Se si nota del danno, non usare il prodotto.

Stoccaggio

Il Sgrassante per Superfici Metalliche 277 della Chesterton® deve essere conservato a temperature inferiori a 38°C e lontano da possibili focolai infiammabili. La durata di magazzino del prodotto è di due anni dalla data di produzione, se conservato in recipienti chiusi.

Sicurezza

Prima di usare il prodotto, consultare i Dati di Sicurezza del Prodotto (MSDS - Material Safety Data Sheet) oppure le norme di sicurezza vigenti nella propria zona.

I Dati Tecnici rispecchiano i risultati delle prove di laboratorio e indicano solo caratteristiche generali. LA A.W. CHESTERTON COMPANY NON RICONOSCE ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESSE LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITA' E IDONEITA' AD UN PARTICOLARE SCOPO OD IMPIEGO. L'EVENTUALE RESPONSABILITA' E' LIMITATA ALLA SOLA SOSTITUZIONE DEL PRODOTTO.



DISTRIBUITO DA:

860 SALEM STREET
GROVELAND, MASSACHUSETTS 01834 USA
TEL: (781) 438-7000 • FAX: (978) 469-6528
WEB ADDRESS: www.chesterton.com

© A.W. Chesterton Company, 2006. Tutti i diritti riservati.
® Marchio di fabbrica registrato di proprietà e concesso su licenza della A.W. Chesterton Company negli USA e in altri paesi.

FORM NO. 170409

277 METAL SURFACE DEGREASER - ITALIAN

REV. 2/06